


Demande de devis



Devis & plan
24 h


Livraison
72 h

Echelle à crinoline

Formulaire à nous faxer au **02 32 09 57 92** ou à nous envoyer par mail à **commercial@anoxa.fr**

Norme : NFE 85 016 (accès aux installations industrielles, bâtiments ...) NF EN ISO 14 122-4 (accès aux machines)

Matière : acier galvanisé aluminium brut inox 304*** inox 316***

Hauteur à franchir : H mm NFE 85 016 : Si HAF > 8m, changement de volée au moins tous les 6m
NF EN ISO 14 122-4 : Si HAF > 10m , changement de volée au moins tous les 8m 

Pattes de fixations : standard(200mm) réglables (190 à 371mm) Courtes
 Consoles courtes (366 à 506mm) Consoles longues (496 à 636mm)

Sortie : haute évasée passage acrotère : H mm L mm
 sortie latérale (sans palier) sortie latérale avec palier* : mm sortie sous trappe

Condamnation d'accès :

- croix de fermeture
- trappe de condamnation
- porte de condamnation (COUTIER)*
- échelle coulissante (sur 2000mm)
- échelle amovible à crochets : mm
- habillage crinoline en tôle perforée **: mm

Option : Laquage RAL standard*

Quantité :

Délais : *1 à 2 sem. ** 3 à 4 sem. *** nous consulter

Vos coordonnées

Société :

Adresse :

Tel :

Fax :

Contact :

Référence affaire:

