




CHARIOT ASPIRATEUR

Chariot ergonomique pour le transport et la mise en sécurité du matériel de sciage (aspirateur, enrouleur, scie circulaire) lors de travaux sur chantier

MADE IN NORMANDIE


LES + PRODUIT

MOINS DE POUSSIÈRES INHALÉES



Réduction des émissions et aspiration des poussières via aspirateur raccordé à la scie

TUYAU EN SUSPENSION



Maintien du tuyau via potence réglable et réversible avec enrouleur mécanique

FACILE A TRANSPORTER



Déplacement facile grâce à ses roues fixes, pivotantes à freins et ses poignées avec anneaux de levage

ESPACES DE STOCKAGE SÉCURISÉS



Coffre double portes avec patte a cadenas pour stocker aspirateur, enrouleur et scie circulaire

SUPPORT REPOSE SCIE



Couvercle du chariot fixe avec rainure centrale pour accueillir la lame de la scie

POSTE DE TRAVAIL ET CHANTIER PROPRE



L'aspiration immédiate des poussières améliore la productivité et les conditions de travail

MATERIELS ASSOCIES



Table de sciage à évidement centrale
Effectuez vos travaux de sciage sur une zone centrale de découpe
Ref NT00104



Table de sciage multicoupe
Découpez vos matériaux sur toute la surface de la table grâce au bois perdu
Ref NT00109

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Code article	- Réf chariot aspirateur (RAL standard - aspirateur non fourni) NC00100
Matières	- Châssis et potence : Tube acier laqué RAL standard - Enveloppe : Tôle aluminium laquée RAL standard
Composants principaux	- Coffre de stockage capacité 324L pouvant accueillir un aspirateur industriel de 32L classe L (non fourni) et du matériel de sciage (enrouleur électrique, mallette scie circulaire...) - Double porte à charnières avec patte à cadenas - Couvercle fixe avec rainure lame scie - Potence réversible avec position réglable en hauteur de 1568 à 2088mm - Enrouleur mécanique avec câble de 1,5m - Roulettes & guidons de manutention avec anneaux de levage Ø 50mm
Dimensions	- Largeur du coffre : 656mm - Longueur du coffre : 1036mm - Hauteur totale de la potence (position haute) : 2343mm
Poids	50 kg (à vide)
Appuis	4 roulettes dont 2 fixes et 2 pivotantes avec pédale de frein
Installation	- Livré montage prêt à l'emploi - Grutage possible à vide

VUE SUR PLAN

