

LEVAGE ET MANUTENTION



PORTIQUE DE LEVAGE



Portique de manutention manuel et autonome en aluminium, permettant de réaliser des opérations de levage et de manutention de charges jusqu'à 1500 kg sur vos chantiers


COMPOSITION DU PORTIQUE



CHEVRE MOBILE
Hauteur 1500 à 2000mm (19,5kg)



CHEVRE FIXE
Hauteur 1900 à 2400mm (37kg)



PIED FIXE
Hauteur 1500 à 2400 mm (29kg)

LES + PRODUIT



CAPACITÉ DE CHARGE

Stabilité et rigidité en charge jusqu'à 1500kg (test de conformité)



HAUTEUR RÉGLABLE

Hauteur de manutention de 1500mm à 2400 mm suivant configuration (idéale en cas de dénivelés) par pas de 100mm



MOBILITÉ & STABILITÉ

Roues pivotantes à freins pour services extérieurs ou intérieurs



LONGUEUR SUR MESURE

Longueur de poutre fabriquée à la demande jusqu'à 6000mm



MONTAGE / DÉMONTAGE FACILE

Construction mécanosoudée démontable / sous ensemble manuable (2personnes)

CHÈVRES

POUTRES

BRIDAGES

PORTE PALAN

CMU 1T


OU

CMU 1,5T



Poutre longueur 1m à 3m

1m	2m	3m
16,3kg	32,7kg	49kg




Poutre longueur 1m à 6m

1m	2m	3m	4m	5m	6m
10,3kg	20,6kg	30,9kg	41,2kg	51,5kg	61,8kg



BRIDAGE 1t
Poutre 1T (2,3kg)



BRIDAGE 1,5t
Poutre 1,5T (6,5kg)



CHARIOT PORTE PALAN 1T
Ref SPEA000697
Chariot porte palan réglable (OPTIONNEL)



CHARIOT PORTE PALAN 1,5T
Chariot porte palan (14,2kg)

LEVAGE ET MANUTENTION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		CMU 1T	• CMU 1,5T
CMU		• 1000 kg	• 1500 kg
Composants principaux inclus		<ul style="list-style-type: none"> Poutre en I reconstituée (section 186 mm x 120 mm) 2 modèles de chèvres au choix 	<ul style="list-style-type: none"> Poutre en 2 tubes 200 x 50 EP4 2 modèles de chèvres au choix <ul style="list-style-type: none"> Chariot porte palan
Dimensions		<ul style="list-style-type: none"> Longueur poutre : 1 à 3m Hauteur de manutention : sur roulettes de 1500 à 2000mm ou sur socle de 1900 à 2400mm (Réglage au pas de 100mm) 	<ul style="list-style-type: none"> Longueur poutre : 1 à 6m
Matière		• Aluminium brut (laquage RAL standard en option)	
Normes		<ul style="list-style-type: none"> Tous les équipements sont testés en charge avant expédition Fourniture d'un certificat de conformité CE + rapport d'essai 	
Fixation / appuis		<ul style="list-style-type: none"> Roulettes pivotantes à freins Ø 160 (chèvre mobile) Fixation sur l'environnement avec la chèvre fixe ou le pied fixe 	
Installation		• Livré en sous éléments à assembler par boulonnage (notice d'utilisation incluse)	
Applications		<ul style="list-style-type: none"> Portique d'atelier ou de chantier Opérations de pose & dépose Opérations d'entretien & maintenance Intervention sur sites difficilement accessibles Positionnement de pièces ou machineries 	

CONFIGURATIONS DISPONIBLES

Modèle	CMU	Longueur de poutre					
		1m	2m	3m	4m	5m	6m
	Portique 1T	NM01001	NM01002	NM01003			
	Portique 1,5T	NM01501	NM01502	NM01503	NM01504	NM01505	NM01506
	Portique 1T	NM01011	NM01012	NM01013			
	Portique 1,5T	NM01511	NM01512	NM01513	NM01514	NM01515	NM01516
	Portique 1T	NM01021	NM01022	NM01023			
	Portique 1,5T	NM01521	NM01522	NM01523	NM01524	NM01525	NM01526