

FICHE TECHNIQUE (1/2)

ECHELLE RENFORCÉE RATP

Échelle renforcée pour accès en puits, fosses et descenderies, conforme aux exigences RATP.

Robuste et sécurisée, idéale pour les environnements industriels



EN 1090 CE

Les + produit



Resistance

Matière acier galvanisé à chaud pour une bonne résistance



Made in France

Configurations entièrement fabriquées dans nos ateliers



Sur mesure

Fabrication sur mesure suivant vos contraintes d'accès



Certification

Certification NF EN 1090 avec marquage CE
Échelle conforme aux exigences RATP

Descriptif échelle renforcée




PORTILLON ET GARDE-CORPS

Pour sécuriser la sortie et la circulation aux abords de l'échelle



DROITE OU INCLINÉE

Pour s'adapter à vos environnements




ECHELONS ANTIDÉRAPANTS

Echelons perforés haute performance

ECHELLE ROBUSTE

Montant acier en UPN 60x30 pour plus de rigidité



MAIN COURANTE ET CROSSES

Meilleure préhension de l'échelle



PRÉ MONTAGE
Crinoline soudée et ensemble prémonté pour un montage rapide

FICHE TECHNIQUE (2/2)

ECHELLE RENFORCÉE RATP

Échelle renforcée pour accès en puits, fosses et descenderies, conforme aux exigences RATP.

Robuste et sécurisée, idéale pour les environnements industriels

Caractéristiques techniques

Echelle & crinoline	<ul style="list-style-type: none"> • Echelle largeur 400mm - Montant UPN 60x30 • Échelons perforés profil 50*39mm • 2 Mains courantes tube Ø26.9mm - soudées sur l'échelle • Marche palière articulée en échelons perforés profil 50*39mm • Crinoline soudée Ø800mm - Filants plat 50*5mm - Cerceaux plat 60*6mm
Fixations	<ul style="list-style-type: none"> • Pattes de fixation murales plat 60*6mm - perçage Ø14mm • Pattes de fixation au sol ép. 10mm - perçage Ø16mm • Inclinaison : Droite ou inclinée
Fixations	<ul style="list-style-type: none"> • Pattes de fixation murales plat 60*6mm - perçage Ø14mm • Pattes de fixation au sol ép. 10mm - perçage Ø16mm • Inclinaison : Droite ou inclinée
Sorties	<ul style="list-style-type: none"> • Sortie de face, latérale ou sous trappe • Poignée de sortie murale - tube Ø26.9mm - Hauteur 1100mm • Portillon gravitaire Ht. 1100mm - tube 60*30mm • Garde-corps Ht. 1100mm - tube 60*30mm - longueur sur mesure
Livraison	<ul style="list-style-type: none"> • Echelles livrées pré assemblées • Délai 3 à 4 semaines



Dimensions

