

2018, ANNÉE INOXYDABLE!



1ER FABRICANT FRANÇAIS **D'ÉCHELLE À CRINOLINE**INOX 304L ET INOX 316L

6 BONNES RAISONS DE CHOISIR ANOXA

POUR VOS ÉCHELLES À CRINOLINE INOX 304L ET INOX 316L



Vos échelles à crinoline inox 304L ou 316L LIVRÉES **SOUS 24 À 72H** chez vous ou sur chantier



Echelons inox 304L ou 316L perforées pour une HAUTE PERFORMANCE **ANTIDÉRAPANTE**





Configurez votre échelle à crinoline inox 304L et 316L en quelques clics avec notre **CONFIGURATEUR EN LIGNE**



FABRICATION des échelles à crinoline inox 304L ou 316L PAR NOS CHAUDRONNIERS **EN NORMANDIE**



Large choix de configurations pour **RÉPONDRE À TOUTES VOS PROBLÈMATIQUES** D'ACCÈS



FINITIONS SOIGNÉES: Soudures décapées et passivées visserie inox 316L

ZOOM SUR LA MATIÈRE ECHELLES À CRINOLINE INOX 304L OU 316L

« Conçues pour les environnements spécifiques »

INOX 304L OU INOX 316L?

Les finitions en inox 304L et inox 316L ne répondent pas aux mêmes fonctions. Cela va dépendre des exigences relatives au milieu dans lequel doit être installée l'échelle à crinoline (alimentaire, eau potable, salin ou corrosif) et au degré de contact de l'échelle avec son environnement.

LES DOMAINES D'APPLICATION:

- Station d'épuration
- Château d'eau
- Cuve, citerne, réservoir
- Equipements maritimes et portuaires
- Industrie pharmaceutique
- Industrie agroalimentaire
- Maintenance d'équipements immergés

COMPOSITION DE L'INOX

L'acier inoxydable génère de manière naturelle un film protecteur en surface, appelé «couche passive». Chimiquement inerte, elle ne contamine pas non plus son environnement immédiat.

Nos solutions d'accès en inox

ECHELLE À CRINOLINE



ECHELLE SIMPLE



ECHELLE COULISSANTE




ÉCHELON À FIXER





Nos configurations

1. NOS ÉCHELLES À FIXER



2. LES FIXATIONS



Patte réglable

Lg. 190 à 371 mm

Patte à sceller

Patte

courte



Console réglable courte Lg. 366 à 506 mm

Plaque de fixation bardage

Console réglable longue Lg. 496 à 636 mm

4. LA CRINOLINE



Crinoline au mètre linéaire

Filants, cerceaux et fixation compris.



5. VOLÉES & PALIERS



Changement de volée avec palier de repos

Palier de repos escamotable

Palier modulable par modules de 500 ou 1000mm

6. CONDAMNATIONS D'ACCÈS









Croix de Opercule de fermeture condamnation

Kit pour échelle coulissante



Porte de condamnation



Tôle perforée

3. LES SORTIES



Sortie de face Marche 180 mm



Sortie latérale haute



Marche 380 mm



Sortie latérale intermédiaire



Sortie pour passage d'acrotère de 400 à 1300 mm



Sortie sous trappe Unité ou paire











QUELQUES RÉALISATIONS











YESKA

GROUP

















ANOXA

Rue de la coulée verte P.A de la fringale -27100 VAL DE REUIL 02 32 09 57 80

www.anoxa.fr