ANOXA
ALU ACIER INOX

FICHE TECHNIQUE (1/2)

GARDE-CORPS CIRCULAIRE

Sécurisez vos accès et la circulation des opérateurs sur cuve, silo ou aux abords de bassins grâce à nos garde-corps industriels circulaires, cintrés ou à facettes, conçus et réalisés sur mesure.

- NF E 85-015
- NF EN ISO 14 122-3

Les + produit

Sur mesure

Fourniture d'éléments mécano-soudés sur mesure à fixer sur vos cuves ou passerelles

Matières disponibles

Garde corps disponibles en aluminium, en acier galvanisé et en inox 304 ou 316 réalisées par nos soudeurs certifiés

Conformité

Garde-corps conformes aux normes NF E 85-015 et NF EN ISO 14 122-3. Réalisés par des soudeurs qualifiés selon la norme ISO 3834

Accompagnement

Un suivi personnalisé, pour des solutions adaptées, conformes à vos exigences et aux normes en vigueur

Nos solutions

GARDE-CORPS CINTRÉ

pour ouvrages courbes

GARDE-CORPS À FACETTES

pour ouvrages angulaires

Pourquoi choisir ANOXA pour vos garde-corps circulaires ?

Pour une solution clé en main, fiable et conforme aux normes.
De la conception à la fabrication, nous vous garantissons un suivi personnalisé et une qualité certifiée.

CONCEPTION SUR MESURE

Modélisation 3D, notes de calcul et expertise normative

FABRICATION INTERNE CERTIFIÉE

Réalisation par des soudeurs qualifiés en acier, inox et aluminium (TIG/MIG/MAG)

ACCOMPAGNEMENT DE PROJET

Optimisation des coûts et respect des délais

ANOXA - Rue de la coulée verte P.A. de la fringale 27100 VAL DE REUIL - Tél. : (+33) 2 32 09 57 80 - email : commercial@anoxa.fr - www.anoxa.fr

ANOXA
ALU ACIER INOX

FICHE TECHNIQUE (2/2)

Garde-corps circulaire

Caractéristiques techniques

Matériaux et fabrication	• Inox 304 / 316 : résistant à la corrosion, aux agressions chimiques et adapté au traitement des eaux • Acier galvanisé : économique et robuste, usage standard • Aluminium : économique et léger, usage standard Laquage RAL (en option)
Assemblage	• Livré en sous éléments mécanosoudés à assembler par boulonnage
Dimensions	• Hauteur 1100mm • Main courante en tube carré 40×40 ou en tube Ø42,4 mm • Poteaux en tube carré 40*40mm ou plat 50×8 mm • Diamètre minimale de cintrage Ø2000mm
Fixations	• Fixation à l'anglaise en applique ou à la Française • Boulonnage sur platines
Normes et sécurité	Conforment aux normes **NF E 85-015** et **NF EN ISO 14122-3** garantissant la sécurité en hauteur sur vos équipements

Secteurs d'activités	• Viticulture & agro-industrie • Agroalimentaire • Pharmaceutique & cosmétique • Chimie & pétrochimie (raffineries) • Traitement des eaux • Énergie & production de sucre • Stations de pompage & surpression
Codes NAF	• 2511Z : Structures métalliques • 7112B : Ingénierie et études techniques • 2529Z : Réservoirs, citernes et conteneurs métalliques • 2813Z : Pompes et compresseurs
Applications	• Sécurisation sur cuves, réservoirs, silos, citernes • Garde-corps pour dômes, échangeurs, colonnes, réacteurs • Zones de travail : épuration, cristallisation, évaporation • Passerelles circulaires & environnements industriels complexes • Énergie et production industrielle : protection autour des bassins

Exemples de réalisations

Passerelles circulaires et échelles à crinolines pour accès sur un évaporateur

Étude 3D passerelles circulaires et échelles à crinolines pour accès sur un évaporateur

Plateforme et échelle d'accès sur dôme de cuve