

LEVAGE ET MANUTENTION



**PORTIQUE DE LEVAGE**



Portique de manutention manuel et autonome en aluminium, permettant de réaliser des opérations de levage et de manutention de charges jusqu'à 1500 kg sur vos chantiers


**COMPOSITION DU PORTIQUE**



**CHEVRE MOBILE**  
Hauteur 1500 à 2000mm (19,5kg)



**CHEVRE FIXE**  
Hauteur 1900 à 2400mm (37kg)



**PIED FIXE**  
Hauteur 1500 à 2400 mm (29kg)

**LES + PRODUIT**



**CAPACITÉ DE CHARGE**

Stabilité et rigidité en charge jusqu'à 1500kg (test de conformité)



**HAUTEUR RÉGLABLE**

Hauteur de manutention de 1500mm à 2400 mm suivant configuration (idéale en cas de dénivelés) par pas de 100mm



**MOBILITÉ & STABILITÉ**

Roues pivotantes à freins pour services extérieurs ou intérieurs



**LONGUEUR SUR MESURE**

Longueur de poutre fabriquée à la demande jusqu'à 6000mm



**MONTAGE / DÉMONTAGE FACILE**

Construction mécanosoudée démontable / sous ensemble manuable (2personnes)

CHÈVRES

POUTRES


BRIDAGES

PORTE PALAN

**CMU 1T**


**OU**

**CMU 1,5T**



**Poutre longueur 1m à 3m**

1m	2m	3m
16,3kg	32,7kg	49kg




**Poutre longueur 1m à 6m**

1m	2m	3m	4m	5m	6m
10,3kg	20,6kg	30,9kg	41,2kg	51,5kg	61,8kg



**BRIDAGE 1t**  
Poutre 1T (2,3kg)



**BRIDAGE 1,5t**  
Poutre 1,5T (6,5kg)











**CHARIOT PORTE PALAN 1T**  
Ref SPEA000697  
Chariot porte palan réglable (OPTIONNEL)






**CHARIOT PORTE PALAN 1,5T**  
Chariot porte palan (14,2kg)

## LEVAGE ET MANUTENTION

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

		CMU 1T	• CMU 1,5T
<b>CMU</b>		• 1000 kg	• 1500 kg
<b>Composants principaux inclus</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poutre en I reconstituée (section 186 mm x 120 mm)</li> <li>• 2 modèles de chèvres au choix</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Poutre en 2 tubes 200 x 50 EP4</li> <li>• 2 modèles de chèvres au choix               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Chariot porte palan</li> </ul> </li> </ul>
<b>Dimensions</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur poutre : 1 à 3m</li> <li>• Hauteur de manutention : sur roulettes de 1500 à 2000mm ou sur socle de 1900 à 2400mm (Réglage au pas de 100mm)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Longueur poutre : 1 à 6m</li> </ul>
<b>Matière</b>		• Aluminium brut (laquage RAL standard en option)	
<b>Normes</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tous les équipements sont testés en charge avant expédition</li> <li>• Fourniture d'un certificat de conformité CE + rapport d'essai</li> </ul>	
<b>Fixation / appuis</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roulettes pivotantes à freins Ø 160 (chèvre mobile)</li> <li>• Fixation sur l'environnement avec la chèvre fixe ou le pied fixe</li> </ul>	
<b>Installation</b>		• Livré en sous éléments à assembler par boulonnage (notice d'utilisation incluse)	
<b>Applications</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Portique d'atelier ou de chantier</li> <li>• Opérations de pose &amp; dépose</li> <li>• Opérations d'entretien &amp; maintenance</li> <li>• Intervention sur sites difficilement accessibles</li> <li>• Positionnement de pièces ou machineries</li> </ul>	

## CONFIGURATIONS DISPONIBLES

Modèle	CMU	Longueur de poutre					
		1m	2m	3m	4m	5m	6m
	<b>Portique 1T</b>	NM01001	NM01002	NM01003			
	<b>Portique 1,5T</b>	NM01501	NM01502	NM01503	NM01504	NM01505	NM01506
	<b>Portique 1T</b>	NM01011	NM01012	NM01013			
	<b>Portique 1,5T</b>	NM01511	NM01512	NM01513	NM01514	NM01515	NM01516
	<b>Portique 1T</b>	NM01021	NM01022	NM01023			
	<b>Portique 1,5T</b>	NM01521	NM01522	NM01523	NM01524	NM01525	NM01526